



Un vidrio multilaminado antifuego que ofrece protección de la integridad y aislamiento térmico durante 30-60 minutos (categoría EI). Este producto de uso interior como la versión para exterior y permite una colocación flexible en multitud de marcos certificados tanto de aluminio, como de acero o madera, además presenta una alta resistencia al impacto de categoría 1B1 y un servicio de entrega rápido. Disponemos de certificaciones específicas para las carpinterías más comunes del mercado.

**En acero:** Foster, RP technik, Secco, Jansen, etc.

**En aluminio:** Schücco, Technal, Aluprof, Reynaers, etc.

Su alta transmisión luminosa y mínima distorsión óptica le permite usarse en doble acristalamiento y por tanto potenciar el conjunto con altas prestaciones de control solar, aislamiento térmico y acústico, seguridad de uso y protección de personas y bienes, a parte de las intrínsecas del producto antifuego.

Control Glass dispone de un centro de corte por chorro de agua, Water jet, que garantiza una alta precisión en el corte, posibilidad de realizar todo tipo de formas o plantillas y entregas rápidas.

**A prueba de incendio BS 476: Parte 22:1987 y BS EN 1363-1**



| Código EW | Tipo     | Espesor (mm) | Clas. Impacto | Red. Ruido (dB) | Trans. Lum % | Rango Temp. (°C) |
|-----------|----------|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| EI30 INT  | LAMINADO | 15           | 1B1           | 38              | 85           | -10/45           |
| EI30 EXT  | LAMINADO | 19           | 1B1           | 39              | 85           | -10/45           |
| EI60 INT  | LAMINADO | 23           | 1B1           | 43              | 82           | -10/45           |
| E60 EXT   | LAMINADO | 27           | 1B1           | 44              | 81           | -10/45           |