

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Organismo Notificado Nº 0370

No.

0370-CPR-1460

En cumplimiento con el Reglamento (UE) No. 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 (Reglamento de Productos de Construcción o CPR), este certificado aplica al producto de construcción:

VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN. VIDRIO LAMINADO Y VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD.

Puesto en el mercado por:

CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR, S.L.

POL. IND. LA PAZ - C/ OPORTO, 4
44195 TERUEL

Y fabricado en la planta de producción:

POL. IND. LA PAZ - C/ OPORTO, 4
44195 TERUEL

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones descritas en el Anexo ZA de la norma

EN 14449:2005, EN 14449:2005/AC:2005

bajo el sistema 1, y que el control de producción en fábrica realizado por el fabricante se evalúa para garantizar la constancia de las prestaciones del producto de construcción.

Este certificado fue emitido por primera vez el 18 de enero de 2013 y su validez permanece mientras no se modifique significativamente la norma armonizada, el producto de construcción, los métodos de EVCP ni las condiciones de fabricación en la planta, a menos que sean suspendidos o retirados por el organismo de certificación de productos notificado. A fecha 23 de septiembre de 2022 se confirma éste y todas sus modificaciones anteriores.

El seguimiento se realizará antes de 31 de enero de 2024

Bellaterra, 23 de septiembre de 2022




LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products

El fabricante, después de completar el procedimiento de evaluación de la conformidad y la declaración de prestaciones, puede colocar el marcado CE bajo su responsabilidad



0370-CPR-1460

Anexo de acuerdo a ZA.3.1, **EN-14449:2005; EN-14449:2005/AC:2005**

VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN. VIDRIO LAMINADO Y VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD / NORMA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN:

- BR2 S: DEFENDER DF 223 (Nº INFORME 2013EP1305)
- BR3 S: DEFENDER DF 324 (Nº INFORME 2012EP1181)
- BR4 S: DEFENDER DF 433 (Nº INFORME 2012EP1182)

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	APARTADOS REALTIVOS A LA NORMA	NIVELES Y/O CLASES MANDATADOS
Resistencia al fuego (para vidrio a utilizar en un conjunto acristalado previsto específicamente para resistencia al fuego)	4.2, 4.3.1 y 4.3.2.1	PND
Seguridad de Uso:		
ANTIBALA: Resistencia a la bala. Propiedades de rotura y resistencia al ataque.	4.2, 4.3.1 y 4.3.2.4	BR2 S BR3 S BR4 S
ANTIEXPLOSIÓN: Resistencia a la explosión. comportamiento al impacto y Resistencia al ataque	4.2, 4.3.1 y 4.3.2.5	PND

PND: prestación no determinada